

הצבע המדויק יכול להשתנות בגלל החומר הממוחזר



דף מידע - תא מודולרי לאגירה Polystorm-R

מק"ט: PSM1A

התא המודולרי Polystorm-R מתאים באופן אידיאלי ליישומים במקומות שיש עליהם מטען כבד בעומקים גדולים יותר, כגון מבני מגורים, פרויקטים מסחריים ותשתיות והוא עומד בחוזק לחיצה של עד 61 טון/מ"ר. התא עומד בכל הביצועים המוכחים של תא ה-Polystorm, עם התועלת הנוספת שהוא מיוצר מיותר מ-90% חומר ממוחזר. בכל מיקום בו הקריטריונים והסטנדרטים של הביצועים הנדרשים מאפשרים זאת, אנו תמיד נמקסם את הקיימות של המוצרים שלנו על ידי ייצור שלהם תוך שימוש בפלסטיק שחוזר אחרי שימוש. הבאת החומר הממוחזר ממקור ידוע ובקרה קפדנית על איכות החומר הממוחזר מאפשרים לנו להשתמש ביציקה בהזרקה מדויקת. לכן אנו יכולים להבטיח איכות עקבית בפלסטיק הממוחזר שלנו, מה שמעניק לכם את הביטחון ואת רמות הביצועים שאתם מצפים מהחברה המובילה בשוק.

יתרונות עיקריים:

- עשוי מחומרים ממוחזרים שנבחרו במיוחד ומבוקרים
- פתרון ידידותי לסביבה, בר קיימא
- עבר בדיקות קפדניות כדי להבטיח את ביצועי המוצר
- חוזק לחיצה של 61 טון/מ"ר
- אידיאלי ליישומי שמירה (אגירה), הנחתה והחדרה (בחלחול) עם יריעה מתאימה או גיאוטקסטיל
- אושר ע"י BBA
- מאפשר גמישות של צורה - אידיאלי עבור מערכות חפירה רדודות, נתיבים צרים או בשימוש באזורים עם הגבלות
- ניתן להשתמש כחלק ממערכת היברידית עם הנדסת ערך (נעשית אופטימיזציה של עלויות) עם Polystorm, Polystorm Lite ו-Polystorm Xtra
- כניסה ויציאה משולבים
- זרימה תלת מימדית (בשלוש הצירים) בכל המבנה
- יחס איזור של ריק (מוכן למים) של 95% מנפח המבנה
- משקל קל אך חזק - יתרונות בנושאים של שמירה על בריאות ובטיחות העובדים ובהתקנה
- אורך חיים של 60 שנה (בהגבלת "זחילת קרקע")

ערך	תכונה
	תכונות פיזיקליות
1 מטר	אורך
0.5 מטר	רוחב
0.4 מטר	גובה
0.2 מ"ק	סה"כ נפח
9 ק"ג לערך	משקל היחידה
0.19 מ"ק (190 ליטר)	נפח אגירה ליחידה
95%	יחס הריק (מוכן למים)
	חוזק לחיצה לטווח קצר
610kN/m ² למ"ר	אנכי
63kN/m ² למ"ר	אופקי
	סטיה בטווח הקצר
60kN/m ² למ"ר למ"מ	סטיה אנכית בטווח הקצר

הבהרה:

פלג פתרונות למי גשם בע"מ לא תישא באחריות אם נעשה שימוש במוצר זה באופן לא מתאים לדרישות, תקנים והוראות היצרן. מסמך זה אינו מהווה חוות דעת הנדסית ואינו בא להחליף דרישות/הנחיות של הרשות המקומית ו/או הארציות בישראל. מתוך מחויבות מתמדת לשיפור, המידע המוצג במסמך זה והמוצרים המוצגים בו עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. אנא צור איתנו קשר אם אתם זקוקים לכל מידע נוסף.



TRADEMARK
308129



מכון התקנים הישראלי
15392 ב.ו.ז. 11/01/01



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 98 מיקוד 4410002, כפר סבא | היובלים 22, הוד השרון | WAZE: פתרונות למי גשם